



APLICADOR DE INOCULANTE - INOC 50L / 100L



O kit aplicador de inoculante possui tanque de polietileno, bomba de diafragma, válvula reguladora de pressão com manômetro de glicerina, chave elétrica liga/desliga, bido pulverizador de cerâmica, filtro de alta pressão, mangueira de pulverização, chicote para alimentação elétrica através da bateria do trator, base metálica com suportes para montagem do kit na colhedora de forragens.

O produto inoculante é misturado com água (limpa e sem cloro) na proporção recomendada pelo fabricante e colocado no tanque do aplicador. Através da chave liga/desliga posicionada na cabine do trator, o operador liga a bomba que inicia o bombeamento do produto para o bico de pulverização posicionado na bica de descarga da máquina.

À medida que a forragem é descarregada recebe o jato de produto inoculante. Através de uma válvula reguladora ajusta-se a pressão de aplicação do produto na forragem. A pressão é medida e controlada através de um manômetro incorporado à válvula de pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	INOC 50L	INOC 100L
Capacidade do tanque	50 Litros	100 Litros
Pressão máxima da bomba	100 PSI (6,9 BAR)	100 PSI (6,9 BAR)
Vazão máxima da bomba	5L/MIN (1,3 GPM)	5L/MIN (1,3 GPM)
Alimentação elétrica	12 VOLTS	12 VOLTS
Peso aproximado	41,700 KG	55 KG

Vantagens

- O kit Aplicador pulveriza inoculantes biológicos diretamente na forragem no momento que é descarregada pela máquina, proporcionando fermentação acelerada;
- Preservação da qualidade nutricional;
- Melhor palatabilidade com máximo aproveitamento da silagem;
- Ajuste preciso e controle: A válvula reguladora com manômetro integrado garante aplicação de qualidade e eficiente do produto.

PRESERVAÇÃO DE QUALIDADE ANIMAL



MELHOR PALATABILIDADE COM MÁXIMO APROVEITAMENTO DA SILAGEM

O kit aplicador de inoculante possui tanque de polietileno, bomba de diafragma, válvula reguladora de pressão com manômetro de glicerina, chave elétrica liga/desliga, bido pulverizador de cerâmica, filtro de alta pressão, mangueira de pulverização, chicote para alimentação elétrica através da bateria do trator, base metálica com suportes para montagem do kit na colhedora de forragens.

À medida que a forragem é descarregada recebe o jato de produto inoculante. Através de uma válvula reguladora ajusta-se a pressão de aplicação do produto na forragem. A pressão é medida e controlada através de um manômetro incorporado à válvula de pressão.

