



STORTI

Dunker

T2 S 16m³ e 18m³

Vagão Misturador Vertical



JF - Distribuidor Storti desde 2007



UNIDADE ITAPIRA - SP



DO BRASIL PARA MAIS DE 50 PAÍSES



UNIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Linha de Mixers
JF, a solução para o produtor!



LINHA DE MIXERS

O vagão misturador vertical JF Storti Dunker T2 S é conhecido e reconhecido no mercado de misturadores verticais devido aos numerosos testes realizados no campo e a indiscutível qualidade e experiência técnica.

Uma grande vantagem desse modelo é o aproveitamento único do tanque. O processo de mistura ocorre de forma circular, transportando o produto do fundo para o topo do tanque. Isso resulta em uma melhoria considerável na eficiência e na qualidade tanto do corte quanto da mistura de todos os componentes da receita.


Equipado com duas roscas sem fim misturadoras e resistentes facas especiais, o JF Storti Dunker T2 S com capacidade para 16m³ é capaz de cortar e misturar produtos de diferentes densidades e fibras distribuir o produto diretamente no cocho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF STORTI DUNKER T2 S 16m ³
Acionamento	tratorizado
Capacidade	16m ³
Lado da descarga	esquerdo/direito
Altura	2.705mm
Largura	2.570mm
Comprimento	6.970mm
Peso aproximado (vazio)	5.860kg
Peso com carga completa	12.600 kg
Potência exigida na TDP	75 cv
Rodagem (01 eixo com rodado duplo)	335/75 - 17,5


¹A capacidade pode variar dependendo do grau de densidade do produto.



Dupla rosca misturadora sem fim



Barra de tração regulável



Câmbio com duas velocidades de rotação da rosca sem fim, também com alavanca na cabine do trator (opcional).

Vantagens

- Alta tecnologia;
- Plataforma de inspeção opcional;
- Portas de descarga standard;
- Chassi independente e robusto;
- Mistura e corte vertical;
- Velocidade e qualidade de mistura;
- Facas standard (disponível com e sem revestimento de tungstênio);
- Tomada de força para o trabalho pesado;
- Facilidade de uso e manutenção.



Facas especiais para corte de fibra larga



DUNKER T2S



Ilustração do eficiente fluxo de mistura

Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

f JF Máquinas Agrícolas

Instagram jfmaquinasoficial

YouTube JFMaquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com
www.lojajfmaquinas.com.br

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá | Itapira - SP
CEP 13973-900
Tel: +55 (19) 3863-9600



LINHA DE MIXERS

O vagão misturador vertical JF Storti Dunker T2 é conhecido e reconhecido no mercado de misturadores verticais devido aos numerosos testes realizados no campo e a indiscutível qualidade e experiência técnica.


Uma grande vantagem é seu exclusivo aproveitamento do tanque. Os movimentos de mistura são circulares levando o produto do fundo ao topo do tanque, melhorando significativamente a eficiência e qualidade do corte e da mistura de todos os ingredientes da receita.

Equipado com duas roscas sem fim misturadoras e resistentes facas especiais, o JF Storti Dunker T2 com capacidade para 18m³ é capaz de cortar e misturar produtos de diferentes densidades e fibras distribuir o produto diretamente no cocho.

Dupla rosca misturadora sem fim



Ilustração do eficiente fluxo de mistura




Barra de tração regulável

Facas especiais para corte de fibra larga



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF STORTI DUNKER T2 18m ³
Acionamento	tratorizado
Capacidade	18m ³
Lado da descarga	esquerdo/direito
Altura	2.840mm
Largura	2.550mm
Comprimento	6.560mm
Peso aproximado (vazio)	6.060 kg
Peso com carga completa	12.600 kg
Potência exigida na TDP	60 a 81 cv
Rodagem (01 eixo com rodado duplo)	335/75 - 17,5

¹A capacidade pode variar dependendo do grau de densidade do produto.



Câmbio com duas velocidades de rotação da rosca sem fim, também com alavanca na cabine do trator (opcional).

Vantagens

- Alta tecnologia;
- Plataforma de inspeção opcional;
- Portas de descarga standard;
- Chassi independente e robusto;
- Mistura e corte vertical;
- Velocidade e qualidade de mistura;
- Facas standard (disponível com e sem revestimento de tungstênio);
- Tomada de força para o trabalho pesado;
- Facilidade de uso e manutenção.



Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMáquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com
www.lojajfmaquinas.com.br

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá | Itapira - SP
CEP 13973-900
Tel: +55 (19) 3863-9600