



# 5000

## Preparador y Repartidor de Ensilaje



*Mucho más que un sencillo remolque!*



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

**Línea de Preparador y Repartidor de Ensilaje  
JF, la solución para el ganadero!**



El Preparador y Repartidor de Ensilaje **JF 5000** presenta resistencia y durabilidad en cualquier condición de trabajo porque está construido con estructuras reforzadas en las placas de acero y piso de madera especial.

Eficiente en el transporte y alimentación diaria, transporta todo tipo de forraje, descarga automáticamente en el silo para almacenaje y distribuye directamente en el comedero.

Equipado con piso de madera naval con barras de transporte accionadas por cadenas, tiene también aparatos de seguridad con pernos fusibles, proporcionando protección efectiva a la transmisión en caso de sobrecarga.


El dosificador opcional HydraFeeder con mando hidráulico es otra gran ventaja de este equipo, que añade automáticamente alimentos concentrados y otros aditivos al forraje, con un preciso control de flujo de dosificación.



Descarga lateral

Descarga trasera

**DESCARGA AUTOMÁTICA Y REVERSIBLE**  
Mecanismo de reversión de descarga trasera a lateral y apertura total de las puertas traseras.



### PISO REFORZADO

Todo atornillado, hace más fácil mantener y transportar, piso hecho con madera naval.

### AJUSTE DE ALTURA

JF 5000 tiene el exclusivo sistema ajustable que permite cambiar la altura de descarga de acuerdo al comedero.



JF 5000 con dosificador (opcional)

**DOSIFICADOR**  
Dosificador con sin fine mezcladora y transportadora.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF 5000
Altura	234 a 253mm (con dosificador)
Altura de la tolva de descarga lateral	730 a 900mm
Capacidad <sup>1</sup>	5m <sup>3</sup>
Largo	5900mm
Ancho	2000 a 2450mm
Peso aproximado (vacío)	1550kg (con dosificador)
Sistema de ruedas	Simple
Neumáticos	10,5 x 15 x 8 (2 unidades)
Potencia requerida en la TDF	55 cv
Tiempo de descarga trasera <sup>1</sup>	2,5 min
Rotación requerida en la TDF	540 RPM

<sup>1</sup>La capacidad y rendimiento (tiempo) publicado en las tablas son promedios obtenidos en condiciones de prueba y pueden ser distintos según el grado de humedad del producto, peso y las condiciones de trabajo.

## Ventajas

- Dosificador de alimentos concentrados (opcional) con control de dosificación por mando hidráulico directo de la cabina del tractor, añade suplementos al forraje con distribución homogénea y mejor calidad de la alimentación animal;
- Descarga reversible a través de mecanismo de reversión de descarga trasera a lateral, apertura total de las puertas traseras, haciendo la operación de descarga sencilla y rápida;
- Cadena reforzada especial, hecho en acero especial, con alta durabilidad y acople perfecto entre la cadena y el piñón, mantenimiento sencillo y rápido;
- Piso removible de madera naval tratada garantiza mayor durabilidad y mantenimiento sencillo, menor costo y menor fricción con las cadenas, aumentando la durabilidad de las barras transportadoras;
- Exclusivo sistema ajustable que permite cambiar la altura de descarga de acuerdo al comedero (altura descarga de 730 a 900mm).

**Descripción técnica:** Equipo preparador y repartidor de ensilaje, para transporte de forrajes y alimentación diaria, con capacidad para 5m<sup>3</sup>, accionamiento por la TDF del tractor, equipado con barras transportadoras metálicas con accionamiento por cadenas en acero especial y piso removible de madera naval tratada, dedos descompactadores, puertas traseras con apertura total para los lados, barra de tiro desmontable, gato articulable, dosificador (opcional), transmisión por cardan, descarga reversible, ajuste de altura de descarga, sin fin para descarga lateral, sin fin para pre secados (opcional), controle de dosificación por mando hidráulico directo de la cabina del tractor, sistema de seguridad con pernos fusibles para protección del sistema de transmisión, neumáticos agrícolas 10,5 x 15 x 8, rotación requerida en la TDF de 540 RPM y potencia requerida a partir de 55 cv en la TDF.



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.