



JF KANGURU 270 S3

EMBUTIDORA DE GRÃOS



JF, A SOLUÇÃO PARA O PRODUTOR!



JFMAQUINAS



JFMAQUINASOFICIAL



JFMAQUINAS.COM



JFMAQUINASAGRICOLAS



EMBUTIDORA JF KANGURU 270 S3



A Ensiladora/Embutidora **JF Kanguru 270 S3** é uma estação móvel para armazenamento onde é possível levá-la onde houver necessidade. Seu conceito é cuidar e armazenar a colheita de grãos em uma bolsa que possui temperatura interna estável e um ambiente anaeróbico.

A Ensiladora/Embutidora **JF Kanguru 270 S3** foi desenvolvida para solucionar

os problemas logísticos e de armazenamento dos produtores de grãos. Atende a todos os tamanhos de produtores, incluindo os que já possuem silos de armazenamento fixos e que a qualquer momento podem aumentar suas produções. Este sistema facilita e baixa os custos de armazenamento e permite vender sua colheita no momento certo do mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF Kanguru 270 S2
Acionamento	TDP
Altura de trabalho	3.580mm
Altura sem moega	3.070mm
Bolsa	9 pés
Largura de trabalho	4.390mm
Largura de transporte	2.600mm
Potência requerida na TDP	25 cv
Rotação requerida na TDP	200 RPM
Pneus	275/70 R16 x 16
Freio	Disco
Produção ¹	até 400 ton/h fluxo contínuo
Peso	1.360 kg

¹Os valores de produção citados nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.




Freio a disco



Transmissão por correias



Manômetro do sistema de freios



Moega de polietileno

Vantagens

- Seleção de grãos: Permite armazenar separadamente diferentes lotes de grãos;
- Baixo investimento: Custo muito menor que unidades de armazenamento fixo;
- Mobilidade: Facilmente instalada em locais estratégicos, permitindo economia logística na operação de armazenamento;
- Rentabilidade: Este sistema permite maior ganho para negociar sua colheita no melhor momento do mercado;
- Armazena diferentes tipos de grãos sem danificá-los: milho, feijão, trigo, aveia, sorgo, soja, fertilizantes etc;
- Redução de custos: Permite economia de custos com energia elétrica nos silos fixos e transporte mais barato fora da estação de colheita;
- Mecanismo simples para fácil operação e baixa manutenção;
- Guincho com controle sem fio;
- Bandeja com regulagem de altura por manivela e fuso roscado;
- Pneu mais largo com maior aderência e estabilidade;
- Moega com novo design que facilita o abastecimento;
- Sistema de trava da moega facilitado.

Descritivo técnico: Ensiladora/embutidora de grãos para armazenagem em bolsa de 9 pés, tratorizado, equipado com moega de polietileno, freios a disco acionado por pistão/cilindro hidráulico, manômetro para verificação de pressão do freio, alavanca para abertura e fechamento da válvula do freio, acionamento por cardan, transmissão por correias, rosca sem fim transportadora, sistema de alinhamento das polias, bandeja, regulador de bandeja para alinhamento de superfície por meio de corrente, cabeçalho para posição de transporte, escada, guincho com controle sem fio, pé de apoio, cabide, sistema de rodas 275/70 R16 x 16, rotação requerida de 200 RPM na TDP, potência requerida a partir de 25 cv na TDP.



Ensiladora/Embutidora de grãos com bolsa 9 pés